



AQUA STOP

IMPREGNANTE IDRO-REPELLENTE DI PROFONDITÀ BASE SOLVENTE

APPLICABILE CON



Impregnante idro-repellente di profondità base solvente per il trattamento delle superfici medio alto assorbenti. Conferisce una protezione spiccata e duratura impedendo all'acqua di penetrare ed all'umidità di risalire tramite il supporto. L'applicazione facilita la manutenzione ordinaria riducendo l'attrito superficiale ed impedendo allo sporco di penetrare. Può essere utilizzato anche come pre-trattamento prima della stuccatura. Previene macchie di umidità ed efflorescenze superficiali. Il prodotto è consigliato su pietre naturali, artificiali e cotto.

APPLICAZIONE

Applicare uniformemente il prodotto puro su superficie pulita e asciutta con vello, pennello, rullo o spruzzatore applicandone una discreta quantità. Dopo l'applicazione lasciare asciugare bene la superficie prima di effettuare qualsiasi trattamento successivo (/ antimacchia o cera di finitura)

MANUTENZIONE

Dopo aver applicato il prodotto, mantenere pulita la superficie con il prodotto Faber più idoneo utilizzato alle concentrazioni suggerite.

Qualora dopo anni, si osservasse una diminuzione della protezione, ripetere l'applicazione con meno prodotto.

ATTENZIONE

Applicare il prodotto solo su superficie estremamente asciutta e pulita. Se utilizzato come pre-trattamento, attendere almeno un giorno dall'applicazione prima di procedere con la stuccatura.

Xn : NOCIVO

R 10/65/66: Prodotto infiammabile/Può causare danni ai polmoni in caso di ingestione/ Una lunga esposizione ai vapori può causare secchezza e screpolature della pelle

S 2/23/24/25/37: Conservare fuori dalla portata dei bambini/ Non respirare i vapori, evitare il contatto con gli occhi e con la pelle/ utilizzare guanti adeguati.



PERDITE ACCIDENTALI E SCARICO RESIDUO

Assorbire il prodotto con supporto assorbente (carta, segatura, vermiculite ecc.) e gettare nel contenitore rifiuti più idoneo.

ASPETTO LIQUIDO TRASPARENTE

COLORE INCOLORE

ODORE SOLVENTE ORGANICO

PH NR

PESO SPECIFICO 800 +/- 10 G/L

PUNTO DI INFIAMMABILITÀ 30°C

BIODEGRADABILITÀ NR

RESA 10-15 m²/L

PERIODO DI CONSERVAZIONE 24 MESI

STOCCAGGIO LONTANO DA FONTI DI CALORE E DALL'ESPOSIZIONE ALLA LUCE DIRETTA

CONFEZIONI LAMIERINO 1-5 L