

NON SCIVOLO

ANTISCIVOLO PER CERAMICA, GRANITO E GRES

DESCRIZIONE

NON SCIVOLO è un prodotto studiato per risolvere i problemi di scivolosità dei pavimenti in ceramica, gres, granito etc. NON SCIVOLO è privo di solventi ed è adatto al trattamento di superfici sia interne che esterne. La particolare formulazione di NON SCIVOLO trasforma la struttura cristallina superficiale del materiale trattato creando una via di fuga preferenziale per l'acqua riducendo così drasticamente le possibilità di infortuni dovuti a cadute accidentali. NON SCIVOLO attenua leggermente la lucentezza della superficie secondo il tipo di materiale, il tempo di contatto ed il grado di anti-scivolo richiesto. Effettuare sempre un test preliminare in una zona non in vista per individuare i tempi di contatto più idonei al materiale e l'effetto anti-scivolo ottenibile.

APPLICAZIONE

La superficie da trattare deve essere pulita ed asciutta, senza residui di cere, trattamenti superficiali e grassi. Applicare NON SCIVOLO puro utilizzando uno straccio, un vello, mop o spruzzo a bassa pressione. Lasciare agire per il tempo necessario, normalmente compreso tra 45 e 120 minuti, facendo attenzione che l'intera superficie sia sempre uniformemente bagnata di NON SCIVOLO, in quanto la presenza di zone asciutte durante la fase di trattamento potrebbe essere causa di un aspetto superficiale finale non uniforme. Durante l'azione del prodotto è possibile controllare costantemente il grado di anti-scivolo ottenendo confrontandolo con una zona non trattata. Asportare infine i residui di prodotto dalla superficie e risciacquare con acqua pulita.

PERDITE ACCIDENTALI E SCARICO RESIDUI

Per eventuali perdite e spandimenti è buona norma circoscrivere l'area, cercare di recuperare il possibile e riutilizzarlo. Risciacquare bene la superficie.

ATTENZIONE

Prodotto irritante. Usare guanti, scarpe di gomma ed occhiali protettivi. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi e la pelle, lavare immediatamente con acqua e consultare un medico. Conservare il prodotto fuori dalla portata dei bambini.

DATI TECNICI

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

ASPETTO	liquido limpido	CONTIENE	N.R.
COLORE	rosato	INFIAMMABILITÀ	non infiammabile
ODORE	leggero profumo	BIODEGRADABILITÀ	non soggetto alla legge n.136
PH	1,5 - 2,5		
PESO SPECIFICO	1,030 +/- 20		

RESA 15 ÷ 20 M²/LT

STOCCAGGIO CONSERVARE I RECIPIENTI BEN CHIUSI ED IN LUOGO FRESCO.

PERIODO DI CONSERVAZIONE 24 MESI

CONFEZIONI FLACONI DA LT. 0,5 IN CONF. DA 12 PZ