



STONE COLOUR ENHANCER

PROTETTIVO EFFETTO BAGNATO PER MARMI E PIETRE



STONE COLOUR ENHANCER è un protettivo antimacchia con effetto bagnato per il trattamento di pavimenti, rivestimenti, greche, mosaici di pietra naturale, marmo anticato o sabbato, ardesia Indiana e Cinese a spacco. STONE COLOUR ENHANCER dona una finitura calda, leggermente brillante, mettendo in risalto le naturali venature ed intensificando il colore della pietra trattata. Il prodotto può essere utilizzato sia per interno che per esterno.

APPLICAZIONE

Applicare pochissimo prodotto in modo uniforme con un pennello o vello evitando di lasciare accumuli. Un'applicazione troppo abbondante potrebbe essere causa di eccessiva brillantezza o potrebbe rendere la superficie leggermente appiccicosa. Su superfici particolarmente lisce e poco assorbenti inumidire un panno pulito con il prodotto quindi passare sulla superficie. Su superfici esterne consigliamo di applicare prima una mano o due di prodotto idrorepellente AQUA STOP.

MANUTENZIONE

Per la pulizia giornaliera, utilizzare una soluzione di NEUTRAL CLEANER diluito in acqua. Per la manutenzione periodica delle superfici interne, da effettuare ogni 2-6 mesi o al bisogno, consigliamo l'utilizzo della cera di manutenzione MAINTENANCE WAX. Le superfici esterne richiedono una applicazione di STONE COLOUR ENHANCER ogni 2-3 anni in base all'uso della superficie e alle condizioni climatiche.

ATTENZIONE

Xn: NOCIVO

R 10/36/37/38/65/66: Prodotto infiammabile/ Irritante per gli occhi, per la pelle e per le vie respiratorie/ Può causare danni ai polmoni in caso di ingestione/ Una lunga esposizione ai vapori può causare secchezza e screpolature della pelle.
S 2/23/24/25/37: Conservare fuori dalla portata dei bambini/ Non respirare i vapori, evitare il contatto con gli occhi e con la pelle/ Usare guanti adatti.



PERDITE ACCIDENTALI E SCARICO RESIDUO

Per eventuali perdite o sversamenti importanti, circoscrivere l'area interessata, cercare di recuperare il possibile che potrà essere riutilizzato. Assorbire il resto con materiale inerte (sabbia, segatura). Per scaricare eventuali residui di prodotto inutilizzabile è buona norma stocarli in fustini in lamierino e far prelevare da ditta autorizzata.

| | |
|--------------------------|--|
| ASPETTO | EMULSIONE LIMPIDA VISCOSA |
| COLORE | AMBRATO |
| ODORE | SOLVENTE |
| PH | NON RILEVABILE |
| PESO SPECIFICO | 0,910 GR/CC |
| PUNTO DI INFIAMMABILITÀ | 46° C |
| BIODEGRADABILITÀ | NR |
| RESA | 10÷20 MQ./LT |
| PERIODO DI CONSERVAZIONE | 12-24 MESI |
| STOCCAGGIO | CONSERVARE I FLACONI BEN CHIUSI E IN UN LUOGO FRESCO |
| CONFEZIONI | FLACONI DA LT. 1 IN CONF. DA 12 PZ. - LATTINE DA LT. 5 IN CONF. DA 4 PZ. |